

TERMINOLOGIE (RÈGLEMENT 5001, ART.21)

REMISE

Bâtiment accessoire servant de rangement pour les équipements nécessaires au déroulement des activités de l'usage principal et à l'entretien du terrain.

(RÈGLEMENT 5000)

SOUS-SECTION 1.3 LES USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ET LES MARGES

ARTICLE 337 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ET LES MARGES

1. Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires et temporaires autorisés dans les cours et les marges sont ceux identifiés au tableau du présent article, lorsque le mot "oui" apparaît, dans la colonne d'une cour donnée, vis-à-vis la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de toute autre disposition applicable en l'espèce du présent règlement.
2. Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction faisant corps avec un bâtiment principal d'implantation jumelée ou contiguë, aucune distance n'est requise d'une ligne latérale, seulement si cette construction est adjacente à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant 2 bâtiments principaux.
3. Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction faisant corps avec un bâtiment principal d'implantation isolée, mais comportant une marge minimale prescrite à la grille des usages et normes qui est inférieure à 2 mètres, la norme applicable est celle prescrite à la grille des usages et normes.

[2014-10-06, R.5000-008, a.15] Paragraphe 4 abrogé

4. Dans le cas d'un bâtiment protégé par droits acquis, l'empiètement des éléments architecturaux du bâtiment principal dans la marge est permis jusqu'à concurrence de l'empiètement maximale autorisé indiqué dans le tableau ci-dessous.

5. Tout usage, bâtiment, construction et équipement accessoire et temporaire qui est ou pas en référence dans le tableau ci-dessous est assujéti à toute autre norme du présent règlement.

Tableau 8-1 - Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires et temporaires autorisés dans les cours et les marges

USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS	COUR ET MARGE AVANT	COUR ET MARGE AVANT SECONDAIRE	COUR ET MARGE LATÉRALE	COUR ET MARGE ARRIÈRE
«...» CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES				
19. BÂTIMENTS D'ENTREPOSAGE D'ÉQUIPEMENTS DE JARDINAGE, REMISE	Non	Oui	Oui	Oui
a) DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE TERRAIN	N/A	4.5 m	1 m	1m
b) DISTANCE MINIMALE DU TOIT (INCLUANT LA CORNICHE) ET D'UNE LIGNE DE TERRAIN	N/A	4 m	0,50 m	0,50 m
c) AUTRES NORMES APPLICABLES	0			

(1): Dans le cas d'une maison de ville, le balcon peut aller aussi loin que le solage.

(2): Dans le cas d'une habitation contigüe à la marge latérale zéro dans la cour arrière, les balcons, perrons, galerie faisant corps avec le bâtiment principal peuvent être localisés à moins de 1 mètre de la ligne latérale. Un écran opaque d'une hauteur d'au moins 1,5 mètres et d'au plus 2 mètres mesuré à partir du niveau du plancher, doit être installé sur toute la profondeur du côté de la ligne latérale mitoyenne.

(3): Si la marge minimale à la grille des usages et des normes est inférieure à 2 mètres, la distance minimale peut être égale à cette marge.

(4): Lorsque permis à la grille des usages et normes.

(5): Toute piscine et toute enceinte entourant ladite piscine installée dans la cour avant secondaire doivent être installées à l'arrière de l'alignement du mur de façade principale. Le triangle de visibilité doit également être respecté.

(6): Élément décoratif seulement, ne doit pas servir à délimiter le terrain. Dans le cas d'une clôture, elle doit être ornementale faite de fer forgé et ajourée à au moins 75 %.

(7): Doit être effectué conformément au *Code civil*.

(8): Le véhicule récréatif doit être installé sur le terrain du propriétaire du véhicule:

- dans la cour latérale ou arrière et il ne doit pas empiéter dans une aire de stationnement requise au présent règlement.

(9) Les clôtures secondaires en verre sont prohibées

【2014-05-05, R.5000-003, a.2】

【2014-10-06, R.5000-008, a.15】

SOUS-SECTION 1.4 LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES

ARTICLE 338 GÉNÉRALITÉS

Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes :

1. dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implantée une construction accessoire, sauf s'il est nécessaire de le faire pour remiser les outils et les matériaux servant à la construction du bâtiment principal, auquel cas la construction accessoire ne doit pas être utilisée à d'autres fins que l'entreposage et le remisage, jusqu'à ce que le bâtiment principal soit construit;
2. toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert;
3. à moins d'une disposition contraire, une seule construction accessoire de chaque type est permise par terrain;
4. à l'exception des balcons, toute construction accessoire ne doit comporter qu'un seul étage et ne peut, en aucun temps, servir d'habitation ou servir d'abri pour animaux;
5. à l'exception des balcons, toute construction accessoire ne peut être superposée à une autre construction accessoire;
6. toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée;
7. toute construction accessoire doit être construite sur une fondation, sur pilotis ou sur colonnes, sauf dans le cas de bâtiments pour l'entreposage de l'équipement de jardin, les chambres froides et les caves à vin;
8. à moins d'indication contraire au présent règlement, la marge minimale à toute ligne de propriété est de 1 mètre;
9. à moins d'indication contraire au présent règlement, la marge minimale entre le bâtiment principal et la construction accessoire est de 1 mètre;
10. à moins d'indication contraire au présent règlement, la marge minimale entre deux constructions accessoires est de 1 mètre;
11. à moins d'indication contraire au présent règlement, la marge minimale entre l'extrémité du toit de la construction accessoire et d'une ligne de terrain est de 0,5 mètre;
12. à moins d'indication contraire au présent règlement, la hauteur maximale au faite du toit mesuré à partir du sol ou plancher adjacent

d'une construction accessoire est de 3,05 mètres, sans toutefois excéder la hauteur au faite du toit du bâtiment principal;

13. à moins d'indication contraire au présent règlement, aucun mur d'une construction accessoire ne doit excéder 5 mètres de longueur;
14. pour les bâtiments accessoires visibles de la voie publique, ceux-ci doivent s'harmoniser avec le bâtiment principal au niveau du style architectural, de l'agencement et du choix des couleurs utilisées;
15. toute alimentation électrique doit être faite en souterrain;
16. les dispositions relatives aux constructions accessoires ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles desservent demeure.
17. À moins d'indication contraire au présent règlement, la superficie maximale d'une construction accessoire est de 14 mètres carrés.

【2014-10-06, R.5000-008, a.16】

«...»

ARTICLE 342

DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES

Les remises isolées ou attenantes au bâtiment principal sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages habitation.

Les remises isolées ou attenantes doivent respecter les dispositions du tableau suivant :

Tableau 8-5 - Tableau des remises isolées ou attenantes

NORMES	CLASSE D'USAGES HABITATION	
	H1 ET H2	H3 ET H4
NOMBRE MAXIMUM DE REMISE ISOLÉES OU ATTENANTES	1 par terrain	1 par terrain
MARGE MINIMALE DES LIGNES DE PROPRIÉTÉS LORSQU'ATTENANT AU BÂTIMENT PRINCIPAL	La marge minimale des lignes de propriétés est celle prescrite pour le bâtiment principal à la grille des usages et normes.	
SUPERFICIE MAXIMALE	Pour les terrains de 750 mètres carrés et moins : 14 m ² Pour les terrains de plus de 750 mètres carrés : 20 m ²	20 m ²

NORMES	CLASSE D'USAGES HABITATION	
	H1 ET H2	H3 ET H4
HAUTEUR MAXIMALE AU FAÎTE DU TOIT	Pour les remises de 14 mètres carrés et moins : 3,05 mètres Pour les remises de plus de 14 mètres carrés : 3,65 mètres	3,65 m
LONGUEUR MAXIMALE DU MUR	5 m	5 m
TOIT PLAT	Interdit sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat ou la pente inférieure à 3/12	
ACCÈS À LA REMISE	Un seul accès par remise et celui-ci doit comporter une porte simple ou double, pivotant sur un axe vertical.	1 porte par espace de remisage
PORTE DE GARAGE	Aucune porte de garage n'est autorisée	
ACCÈS AU BÂTIMENT PRINCIPAL DANS LE CAS D'UNE REMISE ATTENANTE	Aucune porte communicante entre la remise attenante et le bâtiment principal n'est autorisée	
REVÊTEMENT POUR UNE REMISE ISOLÉE	Matériau de revêtement extérieur autorisé à ce règlement en harmonie avec ceux du bâtiment principal. Nonobstant, le présent règlement, la "résine" est également autorisée.	
REVÊTEMENT POUR UNE REMISE ATTENANTE	Revêtement permis dans la zone, sans avoir pour effet de rendre non-conforme le ratio de revêtement de maçonnerie sur ladite façade.	

【2014-10-06, R.5000-008, a.18】

- Pour la construction ou l'installation d'une remise à jardin un permis de construction est requis. Les documents suivants sont requis :
- Croquis à l'échelle sur le certificat de localisation ;
 - Copie du contrat d'achat ou de construction (spécificités techniques);
 - Frais du permis ou certificat : 25\$.